

Välj rätt slangupprullare från X-innovations **WIND-X® Large och WIND-X® XL**

WIND-X Large och WIND-X XL är **slangupprullare** av professionell kvalitet, utvecklade för att ge snabb och effektiv upprullning av olika typer av slangar och användningsområden. Ex. brandslangar, bevattningsslangar, industrislangar, evakueringslangar, slangar för färskvatten, snökanoner m.m.

WIND-X Large och WIND-X XL kräver en kraftfull batteridrivnen bormaskin med 13 mm chuck och min. 90 Nm vridmoment och som är försedd med ett extra stödhandtag.

Främsta egenskaper:

- WIND-X Large och WIND-X XL rullar upp slangar från 18 mm till 75 mm i diameter och med sin låga vikt och slanka utformning tar de minimal plats vid transport och hantering.
- Tillverkade av höghållfast rostfritt stål med cylindrisk utformning för maximal livslängd och lämnar inga efterföljande märken eller skador.
- Den medföljande glidplattan i PEHD har ett underhållsfritt glidlager i centrum och är nästintill outslitlig.
- Upprullaren består av tre delar inkl. bormaskinen och med verktygsfri montering är man klar för start på bara några sekunder.
- Slangupprullningen kräver endast en person och utförs enkelt på plats där slangens finns och 20 m slang rullas in på 10 sek utan ansträngning.
- Tillsammans med bärhandtaget **HANDLE-X** skapas förutsättningar för en ergonomisk och effektiv hantering av slangar som ska återuppsamlas.

Så här skiljer de sig åt:

WIND-X Large:

- 6 mm öppning mellan medbringarpinnarna (gafflarna) för slangar upp till 3 mm väggdjocklek
- Klarar slangar vid 135 mm i platt tillstånd.

WIND-X XL:

- 12 mm öppning mellan medbringarpinnarna (gafflarna) för slangar upp till 6 mm väggdjocklek.
- Klarar slangar vid 150 mm i platt tillstånd.